



Метчик M18\*2.5 Partner, HSSE прямая канавка с спиральной подточкой, H6, TiAlN

Арт.:319180

**3 782 ₺** с НДС (за 1 шт.)



## ОПИСАНИЕ

- Машинный метчик для нарезания метрической резьбы точного профиля M18 с шагом 2,5 мм. Клас резьбы H6.
- Метчик изготовлен из быстрорежущей стали HSSE с содержанием кобальта 8%. Покрытие TiAlN.
- Прямая стружечная канавка с с винтовой подточкой передней поверхности.
- Заходная часть 4-5 витков, для сквозных отверстий.
- Скос спереди на режущей кромке (спиральная подточка) удаляет лишнюю стружку, повышая производительность, нарезание резьбы становится более эф
- Высокопроизводительные метчик для широкого спектра различных материалов.

Таблица применения

| Сталь |       |       | Нерж. сталь |         | Алюминий |       | Медь |       | Бронза |       | Пластик | Графит | Чугун | Титан | Ni сплав | Суп ле |
|-------|-------|-------|-------------|---------|----------|-------|------|-------|--------|-------|---------|--------|-------|-------|----------|--------|
| <700  | <1000 | <1300 | мартен.     | аустен. | кор.     | длин. | кор. | длин. | кор.   | длин. |         |        |       |       |          |        |
| 18    | 12    | 6     | 8           | 8       | 8        | 18    |      | 19    |        | 18    | 15      |        | 15    |       |          |        |

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия метчика:

Размер резьбы:

Шаг резьбы:

Материал метчика:

Покрытие:

Тип отверстия:

Стружечная канавка:

Прямая со с

Стандарт хвостовика:

Размер квадрата:

Общая длина:

Диаметр хвостовика:

## ДОКУМЕНТ БЫЛ СГЕНЕРИРОВАН

Май 9, 2026