

**Partner GD-450G Прецизионный плоскошлифовальный станок**

Арт.:504506

2 001 044 Р с НДС (за 1шт.)**ОПИСАНИЕ**

- Плоскошлифовальный станок GD-450G с механическим приводом предназначен для шлифования различных поверхностей металлических заготовок и труднообрабатываемых материалов в машиностроении.
- Надежная и прочная конструкция.
- Предназначен для обработки плоских поверхностей.
- Используется высокоточный шпиндель, обеспечивающий плавную регулировку скорости и стабильную работу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты рабочего стола	450×150 мм
Перемещение по оси X	480 мм
Перемещение по оси Y	190 мм
Мак. расстояние от шпинделя до стола	400 мм
Макс. нагрузка на стол	60 кг
Кол-во Т-образных пазов	1
Ширина Т-образных пазов	17 мм
Скорость перемещения стола	1-20 м/мин
Подача маховика по оси Y	0,02 мм (1 деление) / 5 мм (1 оборот)
Параллельность обрабатываемой поверхности	0,001 мм / 400 мм
Габариты шлифовального круга	180×13×31,75 мм
Скорость вращения колеса	2850 об/мин (50 Гц) / 3360 об/мин (60 Гц)
Подача маховика по оси Z	0,005 мм (1 деление) / 1 мм (1 оборот)
Мощность двигателя шпинделя	1,1 кВт
Габариты станка	1675×1420×1968 мм
Масса	960 кг

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальный ход заточки, мм:	480
Напряжение питания:	380 В
Мощность электродвигателя, Вт:	1100
Число оборотов, об/мин:	2840 об/мин
Размер шлифовального круга, мм:	180×13×31,75 мм

Габариты Д x Ш x В:	1675x1420x1968
Масса:	960
Размер рабочего стола, мм:	450x150
Продольное перемещение рабочего стола:	480
Поперечное движение рабочего стола:	190 мм
Вид подачи:	Механический

ДОКУМЕНТ БЫЛ СГЕНЕРИРОВАН

Май 9, 2026