



Partner PP-13D NEW Станок для заточки сверл от 2 до 13 мм

Арт.:101330

41 968 ₺ с НДС (за 1шт.)



ОПИСАНИЕ

- Станок **Partner PP-13D NEW** предназначен для заточки спиральных сверл по металлу диапазоном от 2 мм до 13 мм с правой спиралью и двумя стружкоотводящими канавками.
- Станок имеет функцию подточки передней поверхности режущей кромки (основное отличие от модели **Partner PP-13C**).
- Угол заточки сверла легко настраивается в диапазоне от 90 до 140 градусов.
- Заточка сверла происходит по задней поверхности с затыловкой и подточкой поперечной режущей кромки.
- Станок очень прост в эксплуатации. Для работы не требуется навыков заточки. Для освоения станка потребуется не более 15 минут.
- Точность заточки составляет не более 0,02 мм.
- Установленный на станке диск CBN предназначен для заточки сверл из HSS (быстрорежущая сталь). Диск SDC (для сверл из твердого сплава) приобретается отдельно).

ВИД ЗАТОЧКИ



СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Набор цанг (Ф3, Ф4, Ф5, Ф6, Ф7, Ф8, Ф9, Ф10, Ф11, Ф12, Ф13 мм) - 1 шт
- Держатель для цанг (Ф2-Ф14) - 1 шт
- Диск CBN230 (для HSS)- 1 шт **Арт. 711312**
- Инструкция на русском - 1 шт
- Шестигранный ключ - 1 шт
- Гарантийный талон - 1 шт

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Диск **SDC230** для заточки сверл из твердого сплава **Арт. 711322**
- Диск **CBN230** для заточки сверл из быстрорежущей стали **Арт. 711312**
- **Partner PP-87L** Тумба под станок **Арт. 578438**
- **Partner PP-38S** Промышленный пылесос **Арт. 578415**

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель станка:	PP-13D NEW
Напряжение питания:	220 В
Мощность электродвигателя, Вт:	120
Число оборотов, об/мин:	4600
Диам. затачиваемого сверла:	Ø 2 мм - Ø 13 мм
Угол при вершине сверла:	90° - 140°
Габариты Д x Ш x В:	360x210x190мм
Масса:	9 кг

ДОКУМЕНТ БЫЛ СГЕНЕРИРОВАН

Май 9, 2026