

**Жидкость смазочно-охлаждающая HG5
для станка WMD-20 Pro, 5л**

Арт.:578548

15 189 ₺ с НДС (за 1шт.)**ОПИСАНИЕ**

- Жидкость смазочно-охлаждающая (СОЖ) HG5, концентрат, применяется для шлифовки твердых сплавов и стали, поставляется в канистре емкостью 5 литров.
- Безопасна для рук (не раздражает кожу) и дыхательных путей операторов станков. СОЖ изготовлена на синтетической основе, концентрат не токсичен, не содержит вредных соединений бора, хлора, цинка, серы, фосфора, нитритов натрия, фенолов, формальдегида, канцерогенов, силиконов, аминов, диэтанол аминов и других опасных компонентов.
- Смазочно-охлаждающая жидкость проста в приготовлении и эксплуатации, образует водную эмульсию прозрачного-полупрозрачного цвета.
- Рекомендованная концентрация рабочей эмульсии на шлифовке (при операции заточки) составляет 6-7%.
- Способ приготовления рабочей эмульсии: в ёмкость загрузить расчётное количество воды ($t = 17-50$ °С, общая жёсткость: 4-8 мг экв/л). Добавить необходимое количество концентрата, интенсивно помешивая. После добавления СОЖ полученная эмульсия перемешивается 10-12 минут.
- В процессе работы обращайте внимание на прозрачность, СОЖ рекомендуется заменить если слишком почернела.
- Применяется в станках WMD-20 Pro, CN-20 Pro, AE-30 Pro.

Характеристики:

- pH: 8.0 – 10.0,
- Стабильность 10% (15-35 °С) 24 часа - отделения масла - нет, отделение ПАВ- нет.
- Плотность при 20°С (кг/м3) : 1005 - 1100
- температура хранения: от -20 до +40 °С.

ДОКУМЕНТ БЫЛ СГЕНЕРИРОВАН

Май 9, 2026