



Станок ЧПУ для заточки фрез и сверл Partner CN20 Pro (охлаждение СОЖ)

Арт.:209905

645 746 Р с НДС (за 1шт.)


ОПИСАНИЕ

- **Partner CN20 Pro** - 4-х осевой заточной станок с чпу для заточки фрез и сверл до 20мм с подачей смазочно-охлаждающей жидкости в зону заточки.
- Простая система управления ЧПУ с большим количеством предустановленных программ заточки значительно облегчают работу оператора — нужно только закрепить инструмент и выставить несколько параметров.
- Основное преимущество станка **Partner CN20 Pro** - широкая номенклатура затачиваемого инструмента с возможностью затачивать большие объемы как инструмента из быстрорежущей стали, так и из твердых сплавов за счет наличия подачи смазочно-охлаждающей жидкости в зону заточки.
- Встроенный бак для СОЖ с фильтром для удаленной стружки и рециркуляцией СОЖ.
- Вы сможете затачивать концевые фрезы (в том числе 5 и 6-и зубые) по торцу, радиусные и сферические фрезы, спиральные и центровочные сверла.

ВИД ЗАТОЧКИ

Инструмент	Количество зубьев	Вид заточки	Диапазон заточки
Фрезы концевые	2/3/4	заточка торцевых режущих кромок, заточка заднего угла и подточка перемычки	3-20мм
Фрезы концевые	5/6	заточка торцевых режущих кромок, заточка заднего угла и подточка перемычки	6-20мм
Фрезы радиусные (r= 0.2, 0.3, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6)	3/4	заточка торцевых режущих кромок и радиуса, заточка заднего угла и подточка перемычки	3-20мм
Фрезы радиусные (r= 0.2, 0.3, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 мм)	5/6	заточка торцевых режущих кромок и радиуса, заточка заднего угла и подточка перемычки	6-20мм
Фрезы сферические (r= 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 мм)	2	заточка режущих кромок, передней и задней поверхностей	4-16мм
Фасочная фреза (90°)	2/3	заточка режущих кромок, заточка заднего угла и подточка перемычки	3-20мм

Инструмент	Количество зубьев	Вид заточки	Диапазон заточки
Сверло спиральное	2/3	заточка режущих кромок, заднего угла, угла при вершине с затыловкой плоскостным методом	3-20мм

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Комплект дисков SDC для заточки инструмента из твердого сплава- 2 шт (на станке)
- Держатель цанг ER32 - 1 шт
- Набор цанг ER32 (Ø 3, Ø 4, Ø 5, Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 12, Ø 14, Ø 16, Ø 18, Ø 20) - 11шт
- Ключ для цанг ER32 - 1шт
- Ключ фиксации шпинделя ER32A- 1шт
- Инструкция на русском языке - 1 шт
- Гарантийный талон - 1 шт

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр затачиваемого инструмента, мм:	3-20
Виды заточки:	Фасочные фрезы
Электродвигатель:	2600 Вт
Число оборотов, об/мин:	2500
Система пылеудаления:	Нет
Напряжение питания:	220 В
Масса станка, кг:	170

ДОКУМЕНТ БЫЛ СГЕНЕРИРОВАН

Май 9, 2026