



Partner MQ6025A Универсально-точильный станок для инструментов

Арт.:560255

1 759 118 ₽ с НДС (за 1шт.)



ОПИСАНИЕ

- Данный станок предназначен для заточки инструментов из быстрорежущей стали и твердого сплава и других материалов.
- Станок так же удобен для заточки наружных и плоских канавок формовочных поверхностей. В комплекте с дополнительными приспособлениями, станок так же может затачивать- червячные фрезы, фасонные фрезы, концевые и сферические фрезы, спиральные сверла, конические развертки.
- Конструкция крепления шлифовального диска подвижная, это позволяет производить балансировку в двухмерном пространстве. Рабочая передняя бабка вращается в двух направлениях и имеет с одной стороны конус NT50, с другой внутренней конус Морзе №5.
- Рабочий стол установлен на высокоточных линейных направляющих HIWIN (Тайвань).
- На станке используется современный, надежный двигатель YASKAWA (Япония)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Максимальный диаметр заготовки в центрах 250мм
- Максимальное расстояние между центрами 630мм
- Размеры рабочего стола (ДхШ) 940х135мм
- Максимальное продольное перемещение рабочего стола 480мм
- Максимальный угол поворота рабочего стола 120° (60°)
- Максимальное горизонтальное перемещение шлифовальной головки 225мм
- Минимальное расстояние между осевой линией шлифовального круга и осевой линией центра 50мм
- Максимальное расстояние между осевой линией шлифовального круга и осевой линией центра 280мм
- Максимальное вертикальное перемещение шлифовальной головки 270мм
- Перемещение осевой линии шлифовального круга снизу вверх относительно центра 200мм
- Перемещение осевой линии шлифовального круга сверху вниз относительно центра 65мм
- Угол вращения шлифовальной головки в горизонтальной плоскости 360°
- Угол вращения шлифовальной головки в вертикальной плоскости 30°(±15°)
- Конусность шпинделя: конус Морзе №3
- Электродвигатель шлифовальной головки (50Гц)
- Мощность 0.85/1.1кВт
- Скорость вращения двигателя 1400/2800 об/мин
- Скорость вращения шпинделя шлифовальной головки 3010/6010 об/мин
- Электродвигатель цилиндрической дополнительной оснастки (50Гц)
- Мощность 0,25кВт
- Скорость вращения 1400 об/мин
- Минимальные габариты (ДхШхВ) 165*115*150 см
- Вес станка 950 кг.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Универсальный точильный аппарат - 1 шт

- Правая/левая бабка - 1 шт
- Инструмент для правки шлифовального круга - 1 шт
- Защитный кожух шлифовального диска - 2 шт
- Опоры зубьев - 1 шт
- Держатель для насадных фрез (22,27,32 мм) - 3 шт
- Натяжной стержень M24(NT50) - 1 шт
- Шестигранный торцевой гаечный ключ -1 шт
- Ящик с инструментами - 1 шт
- Шлифовальные диски - 2 шт

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ (ОПЦИОНАЛЬНО)

- Устройства цифровой индикации (УЦИ)
- Система охлаждения.
- Система пылеулавливания.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания:	380 В
Мощность электродвигателя, Вт:	850/1100
Число оборотов, об/мин:	1400/2800
Размер шлифовального круга, мм:	150x32x16 мм
Габариты Д x Ш x В:	1650x1150x1500 мм
Масса:	940 кг
Максимальный диаметр заточки, мм:	250
Размер рабочего стола, мм:	940x135
Угол поворота шлифовальной головки:	360°
Тип цанги головки:	KM4

ДОКУМЕНТ БЫЛ СГЕНЕРИРОВАН

Май 9, 2026