



## Partner ZX-13 NEW Станок для заточки сверл 2-14 мм и фрез по торцу 4-14 мм

Арт.:411404

**132 736 Р** с НДС (за 1шт.)



### ОПИСАНИЕ

- Профессиональный заточный станок Partner ZX-13 NEW предназначен для заточки спиральных сверл и фрез по торцу. От модели ZX-13 отличается большим диапазоном.
- В комплекте со станком поставляются диски с покрытием из кубического нитрида бора (CBN), для заточки сверл и концевых фрез из быстрорежущей стали.
- Для заточки твёрдосплавных концевых фрез и сверл нужно приобретать диски с покрытием из алмаза (SDC).
- Поскольку, при работе на обрабатывающих центрах и станках с ЧПУ часто применяются концевые фрезы из монолитного твердого сплава, и в то же время спиральные сверла из быстрорежущей стали, то можно приобрести диски по отдельности, а не комплектом.

### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Набор цанг (ф3, ф4, ф5, ф6, ф7, ф8, ф9, ф10, ф11, ф12, ф13, ф14 мм) **1 шт.**
- Диск CBN для сверл из быстрорежущей стали HSS **Арт. 711310 1 шт.**
- Диск CBN для фрез из быстрорежущей стали HSS **Арт. 721410 1 шт.**
- Инструкция - **1 шт.**
- Гарантийный талон 1 шт.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Диск алмазный SDC для заточки сверл **Арт. 711320**
- Диск алмазный SDC для заточки фрез **Арт. 721420**
- **Partner PP-38S** Промышленный пылесос **Арт. 578415**
- **Partner PP-87L** Тумба под станок **Арт. 578438**

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель станка:	ZX-13 NEW
Напряжение питания:	220 В
Мощность электродвигателя, Вт:	160
Число оборотов, об/мин:	4400
Диам. затачиваемого сверла:	3-14
Диам. затач. фрезы, мм:	4-14
Заточка по спирали:	Нет
Габариты Д x Ш x В:	350×230×300 мм

Масса:

20 кг

**ДОКУМЕНТ БЫЛ СГЕНЕРИРОВАН**

---

Май 9, 2026