

**Partner ZX-30 NEW Станок для заточки сверл 12-30 мм и фрез 12-30 мм**

Арт.:411406

249 612 Р с НДС (за 1шт.)**ОПИСАНИЕ**

- Заточной станок Partner ZX-30 NEW предназначен для заточки спиральных сверл и концевых фрез.
- В комплекте диски с покрытием из кубического нитрида бора (CBN), для заточки сверл и концевых фрез из быстрорежущей стали.
- Для заточки цельно твёрдосплавных концевых фрез и сверл нужно приобретать диски с покрытием из алмаза (SDC). Поскольку, при работе на обрабатывающих центрах и станках с ЧПУ часто применяются концевые фрезы из монокристаллического твердого сплава, и в то же время спиральные сверла из быстрорежущей стали, то можно приобретать диски по отдельности, а не комплектом.
- Станок Partner ZX-30 NEW производит заточку концевых фрез по торцу с двумя, тремя или четырьмя канавками (зубьями).

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Набор цанг 11 шт.
- Диск CBN для сверл из быстрорежущей стали HSS [Арт. 712511](#) - 1 шт.
- Диск CBN для фрез из быстрорежущей стали HSS [Арт. 723017](#) 1 шт.
- Инструкция 1 шт.
- Гарантийный талон 1 шт.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Диск SDC для заточки сверл из твердого сплава [Арт. 712512](#)
- Диск SDC для заточки фрез из твердого сплава [Арт. 723027](#)
- **Partner PP-38S** Промышленный пылесос [Арт. 578415](#)
- **Partner PP-87L** Тумба под станок [Арт. 578438](#)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель станка:	ZX-30 NEW
Напряжение питания:	220 В
Мощность электродвигателя, Вт:	250
Число оборотов, об/мин:	4400
Диам. затачиваемого сверла:	Ø 12 мм - Ø 30 мм
Диам. затач. фрезы, мм:	12-30

Заточка по спирали:

Нет

Габариты Д x Ш x В:

450×340×380 мм

Масса:

51 кг

ДОКУМЕНТ БЫЛ СГЕНЕРИРОВАН

Май 9, 2026