



Partner PP-13C Станок для заточки сверл
от 2 до 13 мм

Арт.:101302

36 844 ₺ с НДС (за 1шт.)



ОПИСАНИЕ

- Станок **Partner PP-13C** предназначен для заточки спиральных сверл по металлу диапазоном от 2 мм до 13 мм с правой спиралью и двумя стружкоотводящими канавками.
- Угол заточки сверла легко настраивается в диапазоне от 90 до 140 градусов.
- Заточка сверла происходит по задней поверхности с затыловкой и подточкой поперечной режущей кромки.
- Возможность выбора одного из четырех вариантов заточки второй плоскости задней поверхности перестановкой пинов.
- Станок очень прост в эксплуатации. Для работы не требуется навыков заточки. Для освоения станка потребуется не более 15 минут.
- Точность заточки составляет не более 0,02 мм.
- Установленный на станке диск CBN предназначен для заточки сверл из HSS (быстрорежущая сталь). Диск SDC (для сверл из твердого сплава) приобретается отдельно).
- Модель **Partner PP-13C** имеет хорошее соотношение *цена-качество*.

ВИД ЗАТОЧКИ



Выбор варианта заточки второй плоскости задней поверхности



СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Набор цанг (Ф3, Ф4, Ф5, Ф6, Ф7, Ф8, Ф9, Ф10, Ф11, Ф12, Ф13 мм) - 1 шт
- Держатель для цанг (Ф2-Ф14) - 1 шт
- Диск CBN (для HSS)- 1 шт **Арт. 711310**
- Инструкция на русском - 1 шт
- Гарантийный талон - 1 шт

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель станка:	PP-13C
Напряжение питания:	220 В
Мощность электродвигателя, Вт:	120
Число оборотов, об/мин:	4400 об/мин
Диам. затачиваемого сверла:	Ø 2 мм - Ø 13 мм
Угол при вершине сверла:	90° - 140°
Габариты Д x Ш x В:	320×180×190 мм
Масса:	10 кг

ДОКУМЕНТ БЫЛ СГЕНЕРИРОВАН