



Partner PP-20 Станок для заточки сверл
от 2 до 20 мм

Арт.:102001

62 256 ₺ с НДС (за 1 шт.)



ОПИСАНИЕ

- Профессиональный заточной станок Partner PP-20 предназначен для заточки спиральных сверл диапазоном от 2 мм до 20 мм.
- Угол заточки легко регулируется от 90 до 135 градусов.
- Заточка двух плоскостей задней поверхности, возможность выбора одного из четырех вариантов заточки второй плоскости задней поверхности.
- Основным преимуществом станка для заточки сверл Partner PP-20 является большой диапазон затачиваемых сверл и невысокая стоимость.
- На данном станке вы без труда заточите сверло как из быстрорежущей стали (HSS), так и из твердого сплава (алмазный диск для заточки твердосплавных сверл поставляется отдельно).
- Время заточки сверла диаметром 3 мм - 15 секунд, диаметром 19 мм - около 60 секунд.
- Станок для заточки сверл Partner PP-20 позволит Вам существенно сэкономить время на переточку сверл и деньги на приобретения новых!

ВИД ЗАТОЧКИ



Выбор варианта заточки второй плоскости задней поверхности перестановкой пинов.



Выберите один из вариантов заточки второй плоскости задней поверхности



СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Цанговый патрон Ф2-Ф13 - 1 шт
- Цанговый патрон Ф14-Ф20 - 1 шт
- Диск СBN230 (по быстрорезу) - 1 шт **Арт. 712010**
- Набор цанг ER20 (Ф3, Ф4, Ф5, Ф6, Ф7, Ф8, Ф9, Ф10, Ф11, Ф12, Ф13) - 1 шт
- Набор цанг ER25 (Ф14, Ф15, Ф16, Ф17, Ф18 Ф19, Ф20) - 1 шт
- Инструкция - 1 шт
- Гарантийный талон - 1 шт

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Модель станка: | PP-20 |
| Напряжение питания: | 220 В |
| Мощность электродвигателя, Вт: | 120 |
| Число оборотов, об/мин: | 4400 об/мин |

Диам. затачиваемого сверла:

Ø 2 мм - Ø 20 мм

Угол при вершине сверла:

90° - 135°

Габариты Д x Ш x В:

320x190x200 мм

Масса:

11 кг

ДОКУМЕНТ БЫЛ СГЕНЕРИРОВАН

Май 9, 2026