



## Partner PP-30 Станок для заточки сверл от 3 до 30 мм

Арт.:103001

**134 200 Р** с НДС (за 1шт.)



### ОПИСАНИЕ

- Промышленный станок **Partner PP-30** предназначен для заточки спиральных сверл с правой спиралью и двумя стружкоотводящими каналами диапазоном от 3 мм до 30 мм.
- Для заточки твердосплавных сверл используется SDC диск (поставляется отдельно).
- Станок имеет функцию подточки передней поверхности режущей кромки. Угол заточки легко регулируется от 90 до 145 градусов.
- Для работы на станке не требуется специального обучения - достаточно 5-ти минут для освоения станка.

### ВИД ЗАТОЧКИ



### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Держатель для цанг - 2шт
- Набор цанг ER20 ((Ф3, Ф4, Ф5, Ф6, Ф7, Ф8, Ф9, Ф10, Ф11, Ф12, Ф13)) - 1 шт
- Набор цанг ER40 (Ф14, Ф15, Ф16, Ф17, Ф18 Ф19, Ф20, Ф21, Ф22, Ф23, Ф24, Ф25, Ф26, Ф27, Ф28, Ф29, Ф30) - 1 шт
- Диск СВН для быстрорежущей стали - 1 шт
- Набор шестигранников - 1 шт
- Инструкция - 1 шт
- Гарантийный талон - 1 шт

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель станка:	PP-30
Напряжение питания:	220 В
Мощность электродвигателя, Вт:	250
Число оборотов, об/мин:	4400

Диам. затачиваемого сверла:

Ø 2 мм - Ø 30 мм

Угол при вершине сверла:

90° - 140°

Габариты Д x Ш x В:

420x270x340

Масса:

29 кг

## ДОКУМЕНТ БЫЛ СГЕНЕРИРОВАН

---

Май 9, 2026