



Partner PP-30 NEW Станок для заточки спиральных сверл от 2 до 30 мм

Арт.:103401

146 143 Р с НДС (за 1шт.)



ОПИСАНИЕ

- Профессиональный заточной станок **Partner PP-30 NEW** предназначен для заточки спиральных сверл диапазоном от 2 мм до 30 мм.
- Угол заточки легко регулируется от 90 до 140 градусов.
- Основным преимуществом станка для заточки сверл Partner PP-30 NEW является большой диапазон затачиваемых сверл и хорошее соотношение цена-качество.
- На данном станке вы без труда заточите сверло как из быстрорежущей стали (HSS), так и из твердого сплава (алмазные диски для заточки твердосплавных сверл поставляются отдельно).
- Время заточки сверла диаметром 3 мм - 15 секунд, диаметром 19 мм - около 60 секунд.
- Станок для заточки сверл **Partner PP-30 NEW** позволит Вам существенно сэкономить время на переточку сверл и деньги на приобретения новых!

ВИД ЗАТОЧКИ



СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Цанговый патрон ф3-ф13 - 1 шт
- Цанговый патрон ф14-ф30 - 1 шт
- Диск CBN230 для сверл из быстрорежущей стали 2-13 мм - 1 шт [Арт. 711310](#)
- Диск CBN200 для сверл из быстрорежущей стали 14-30 мм - 1 шт [Арт. 712511](#)
- Набор цанг ER20 (Ф3, Ф4, Ф5, Ф6, Ф7, Ф8, Ф9, Ф10, Ф11, Ф12, Ф13) - 1 шт
- Набор цанг ER40 (Ф14, Ф15, Ф16, Ф17, Ф18 Ф19, Ф20, Ф21, Ф22, Ф23, Ф24, Ф25, Ф26, Ф27, Ф28, Ф29, Ф30) - 1 шт
- Инструкция - 1 шт
- Гарантийный талон - 1 шт

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель станка:

PP-30 NEW

Напряжение питания:

220 В

Мощность электродвигателя, Вт:

250

Число оборотов, об/мин:	4400
Диам. затачиваемого сверла:	Ø 2 мм - Ø 30 мм
Угол при вершине сверла:	90° - 140°
Габариты Д x Ш x В:	400x260x300 мм
Масса:	36 кг

ДОКУМЕНТ БЫЛ СГЕНЕРИРОВАН

Май 9, 2026