



## Partner M3080A Круглошлифовальный станок для наружной шлифовки

Арт.:503080

**2 813 710 Р** с НДС (за 1шт.)



### ОПИСАНИЕ

- Круглошлифовальный станок Partner GD-M3080A для наружной шлифовки применяется для шлифовки малых валов, цилиндрических гильз, поршней и других конусных и сферических изделий
- Продольное перемещение рабочего стола производится как гидравлически, так и вручную. Шлифовальная бабка и передняя бабка вращаются равномерно. В гидравлической системе используются высококачественные шестерни.
- Расстояние между центрами составляет 300 мм
- Станок широко применяется в цехах по мелкосерийному и средне серийному производству.

### ОСНОВНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Бак с охлаждающей жидкостью - 1 комп.
- Прижимной диск шлифовального круга - 1 комп.
- Люнет открытого типа - 1 комп.
- Опоры для монтажа станка - 3 шт
- Правящий инструмент для шлифовального круга - 1 комп.
- Балансир шлифовального диска- 1 ком.
- Цанговый зажимной патрон - 1 комп.
- Поводок - 1 комп.
- Гнездо зажимного патрона - 1 комп.
- Конусы - 2 шт

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Дуговой правящий инструмент - 1 комп.
- Люнет закрытого типа - 1 комп.

### ТОЧНОСТЬ СТАНКА

- Степень округлости - 1,5 микр.
- Идентичность внутренних диаметров продольных сечений - 5 микр.
- Шероховатость поверхности - Ra 0.25 микр.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр внешнего шлифования, мм:	2-80
Длина шлифовки внешняя, мм:	300
Высота неподвижного центра, мм:	115
Мощность, Вт:	3160

Скорость перемещения рабочего стола, м/мин:	0,1-4
Скорость линии шлифовального диска, м/с:	35
Максимальное перемещение рабочего стола, мм:	340
Диапазон вращения рабочего стола, град.:	-5- +9
Напряжение, В:	380
Параметры шлифовального диска, мм:	макс. 250x25x75 мин. 180x25x75
Конус передней и задней бабки, МК:	3
Габариты, мм:	1360x1240x1000

## ДОКУМЕНТ БЫЛ СГЕНЕРИРОВАН

---

Май 9, 2026