



## Partner M3080B Круглошлифовальный станок для внутренней и наружной шлифовки

Арт.:503081

**3 059 894 Р** с НДС (за 1шт.)



### ОПИСАНИЕ

- Круглошлифовальный станок Partner GD-M3080B для внутренней и наружной шлифовки применяется для шлифовки малых валов, цилиндрических гильз, поршней и других конусных и сферических изделий
- Продольное перемещение рабочего стола производится как гидравлический, так и вручную. Шлифовальная бабка и передняя бабка вращаются равномерно. В гидравлической системе используются высококачественные шестерни.
- Расстояние между центров составляет 300 мм
- Станок широко применяется в цехах по мелкосерийному и средне серийному производству.

### ОСНОВНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Бак с охлаждающей жидкостью - 1 комп.
- Прижимной диск шлифовального круга - 1 комп.
- Абразивный инструмент внутренней шлифовки - 1 комп.
- Люнет открытого типа - 1 комп.
- Опоры для монтажа станка - 3 шт
- Правящий инструмент для шлифовального круга - 1 комп.
- Удлиняющий вал внутренней шлифовки - 2 комп.
- Балансир шлифовального диска- 1 комп.
- Цанговый зажимной патрон - 1 комп.
- Поводок - 1 комп.
- Гнездо зажимного патрона - 1 комп.
- Конусы - 2 шт

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Дуговой правящий инструмент - 1 комп.
- Люнет закрытого типа - 1 комп.

### ТОЧНОСТЬ СТАНКА

- Степень округлости - 1,5 микр.
- Идентичность внутренних диаметров продольных сечений - 5 микр.
- Шероховатость поверхности - Ra 0.25 микр.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Диаметр внешнего шлифования, мм: | 2-80 |
| Длина шлифовки внешняя, мм:      | 300  |
| Высота неподвижного центра, мм:  | 115  |

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Максимальный вес изделия, кг:                | 10                              |
| Мощность, Вт:                                | 3160                            |
| Скорость перемещения рабочего стола, м/мин:  | 0,1-4                           |
| Скорость линии шлифовального диска, м/с:     | 35                              |
| Максимальное перемещение рабочего стола, мм: | 340                             |
| Диапазон вращения рабочего стола, град.:     | -5- +9                          |
| Напряжение, В:                               | 380                             |
| Параметры шлифовального диска, мм:           | макс. 250x25x75; мин. 180x25x75 |
| Конус передней и задней бабки, МК:           | 3                               |
| Габариты, мм:                                | 1360x1240x1000                  |

**ДОКУМЕНТ БЫЛ СГЕНЕРИРОВАН**

---

Май 9, 2026