



## Partner M5020A Круглошлифовальный станок для наружной шлифовки

Арт.:505020

**6 154 949 Р** с НДС (за 1шт.)



### ОПИСАНИЕ

- Круглошлифовальный станок Partner GD-M5020A для наружной шлифовки применяется для шлифовки малых валов, цилиндрических гильз, поршней и других конусных и сферических изделий
- Продольное перемещение рабочего стола производится как гидравлически, так и вручную. Шлифовальная бабка и передняя бабка вращаются равномерно. В гидравлической системе используются высококачественные шестерни.
- Расстояние между центров составляет 500 мм
- Станок широко применяется в цехах по мелкосерийному и среднесерийному производству.

### ОСНОВНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Бак с охлаждающей жидкостью - 1 комп.
- Прижимной диск шлифовального круга - 1 комп.
- Люнет открытого типа - 1 комп.
- Опоры для монтажа станка - 3 шт
- Правящий инструмент для шлифовального круга - 1 комп.
- Балансир шлифовального диска- 1 ком.
- Цанговый зажимной патрон - 1 комп.
- Поводок - 1 комп.
- Гнездо зажимного патрона - 1 комп.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Дуговой правящий инструмент - 1 комп.
- Люнет закрытого типа - 1 комп.

### ТОЧНОСТЬ СТАНКА

- Степень округлости - 1,5 микр.
- Идентичность внутренних диаметров продольных сечений - 5 микр.
- Шероховатость поверхности - Ra 0.25 микр.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр внешнего шлифования, мм:	8-200
Длина шлифовки внешняя, мм:	500
Высота неподвижного центра, мм:	135
Максимальный вес изделия, кг:	50
Мощность, Вт:	5625

Скорость перемещения рабочего стола, м/мин:	0,1-4
Максимальное перемещение рабочего стола, мм:	500
Напряжение, В:	380
Параметры шлифовального диска, мм:	Макс Ф400х50хФ203 Мин. Ф280х50хФ203
Конус передней и задней бабки, МК:	КМ4/КМ3
Габариты, мм:	2500x1600x1500

## ДОКУМЕНТ БЫЛ СГЕНЕРИРОВАН

---

Май 9, 2026